



VMZ Solar – intelligens automata működés a nap fényerősségének függvényében

A hővis napokon (7-11 óra) a VWZ Solar rolló automatikusan tálcázott üzemi módra kapcsol, a napsütéses periódusokra a rolló önműködően feltekercslik, lehetővé téve a helyiség napsugarainak a felmelegítését, míg az esti órák letekercslik csökkentve a belső hővesztéséget.

- A fűtő működését 3 különböző módban lehet beállítani:
- teljes automata (a fűtőintenzitásnak megfelelően, automatikusan vezérelve),
 - félautomata (működés a kéndugós, felhasználó által történő távvezérlés segítségével),
 - felhasználó által történő működtetés a mellékelt távvezérlés segítségével.

VMZ Z-Wave – működtetése a Z-Wave rádióhullámú rendszer részeként távvezérlő vagy fali kapcsoló segítségével

VMZ Electro – 230V-os hálózatról működtetve, fali kapcsolóval vezérelve

VMZ – manuális működtetés távnyitó rúd segítségével (külön kapható)



Kihajtható hővédő roló – fő funkciójában hasonló szerepet tölt be, mint a fix változatok, de szerkezetében eltér azokról. A lefutó sín speciális módon kihajtható, a függőleges síkból kifelé. Ennek a felépítésnek köszönhetően a roló akár sűrű, a hőt kevésbé átértesztó anyaggal is ellátható, ugyanakkor könnyebb a parapethez való hozzáférés, illetve szabaddab a kilátás.

A kihajtható hővédő roló háromféle változatban kapható:

VMB Sojar – intelligens automata működés a nap fényerősségének függvényében

VMB Z-Wave – a Z-Wave rádióhálózati rendszer részeként távvezérelhető vagy

VMB Electro – 230V-os hálózatról működő, fali kapcsolóval vezérelve

Az első szövetet hét különféle színben kapható az alábbiak szerint:

VMZ.VMBI.CSOPORT Karbátó íze színben (10% relatív fényvisszaverő arányból)

008 009



VMZ, VMB II. CSOPORT Kapható két színben (1% relatív fényáteresztő anyagból)



FAKRO®

Foglalások:
Fakra Magyarország Kft.
1116 Budapest, Égőház u. 8-12.
Tel: (36-1) 365-14-32, Fax: (36-1) 365-14-33
<http://www.fakra.hu>, e-mail: fakra@fakra.hu



HOMLOKZATI HŐVÉDŐ ROLÓK
VMZ, VMB 2016

